

Geberit Mon Catalogue

Crée le 9.1.2017




HAMDIM
GEBERIT

FICHE TECHNIQUE
REDUCTIONS

Geberit mon catalogue

Réduction Geberit HDPE excentrique, courte.	3
Réduction Geberit HDPE excentrique, longue.	4
Réduction concentrique Geberit HDPE, courte.	5

Réduction Geberit HDPE excentrique, courte



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Détails du produit


Matériau

PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,7	3,5	2
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,7	3,5	2
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,7	3,5	2
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,7	3,5	2
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,7	3,5	2
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,7	3,5	2
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,7	3,5	2
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,7	3,5	2
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,7	3,5	2
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,7	3,5	2
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,7	3,5	2
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,7	3,5	2
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,7	3,5	2
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,7	3,5	2
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,7	3,5	2
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,7	3,5	2
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,7	3,5	2
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,7	3,5	2
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,7	3,5	2
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,7	3,5	2
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,7	3,5	2
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,7	3,5	2
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,7	3,5	2
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,7	3,5	2
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,7	3,5	2
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,7	3,5	2
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2

Réduction Geberit HDPE excentrique, longue



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Résistant aux UV


Détails du produit

Matériau PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	K1 [cm]	K2 [cm]
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Réduction concentrique Geberit HDPE, courte



Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques

- Résistant aux UV

Détails du produit

Matériau PE-HD

Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	