

# Geberit Mon Catalogue

Crée le 10.1.2017




**HAMDIM**  
GEBERIT

**FICHE TECHNIQUE**  
RACCORDEMENTS A EMBOITER

## Geberit mon catalogue

Manchon long Geberit HDPE avec collerette double. ....	3
Manchon long Geberit HDPE. ....	4
Manchon à emboîter Geberit HDPE. ....	4
Manchon à emboîter Geberit HDPE, réduit. ....	5

## Manchon long Geberit HDPE avec collerette double



### Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage horizontal et vertical

### Caractéristiques

- Collerette double pour le logement du collier
- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV

### Détails du produit

Matériau PE-HD


### Livré avec

- Coiffe de protection

### Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	E [cm]	l [cm]	K [cm]
<b>379.791.16.1</b>	30	32	4,6	12,8	3,9	4 - 5,5	3	0
<b>360.700.16.1</b>	40	40	5,5	23,7	6,8	7 - 10	3	3
<b>361.700.16.1</b>	50	50	6,7	24	6,8	7 - 10	3	3
<b>363.700.16.1</b>	56	56	7,4	24	6,8	7 - 10	3	3
<b>364.700.16.1</b>	60	63	8,3	24,3	6,8	7 - 10,5	3	3
<b>365.700.16.1</b>	70	75	9,7	24,6	6,8	8 - 10,5	3	3
<b>366.700.16.1</b>	90	90	11,3	24,9	6,9	8 - 10,5	3	3
<b>367.700.16.1</b>	100	110	13,6	25,6	7,3	8 - 10,5	3	3,5
<b>368.700.16.1</b>	125	125	15,7	26,1	7,4	8 - 11	3	3,5
<b>369.700.16.1</b>	150	160	19,5	26,8	7,4	8 - 11,5	3	3,5

## Manchon long Geberit HDPE



### Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour montage horizontal et vertical

### Caractéristiques

- Avec joint en EPDM
- Résistant aux UV


### Détails du produit

Matériau PE-HD

### Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	E [cm]	K [cm]
370.700.16.1	200	200	25	40	12,5	17 - 20,5	11
371.700.16.1	250	250	29,1	42,5	17	17 - 20,5	14
372.700.16.1	300	315	36,1	45,8	17,5	17 - 20,5	14

## Manchon à emboîter Geberit HDPE



### Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

### Caractéristiques

- Avec joint torique en EPDM
- Résistant aux UV

### Détails du produit

Matériau PE-HD


### Livré avec

- Coiffe de protection

### Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
360.779.16.1	40	40	5,7	6,3	2
361.779.16.1	50	50	6,7	6,3	2
363.779.16.1	56	56	7,2	6,4	2
364.779.16.1	60	63	8	6,5	2
365.779.16.1	70	75	9,2	8,8	2,5
366.779.16.1	90	90	10,8	8,8	2,5
367.779.16.1	100	110	13,1	8,8	2,5
368.779.16.1	125	125	14,9	8,8	2,5
369.779.16.1	150	160	18,8	12,3	3

### Manchon à emboîter Geberit HDPE, réduit



### Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

### Caractéristiques

- Avec joint torique en EPDM
- Résistant aux UV

### Détails du produit

Matériau PE-HD

### Livré avec

- Coiffe de protection

### Assortiment

N° de réf.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.752.16.1	56 / 50	57	50	6,7	4
364.752.16.1	60 / 56	63	56	7,2	4,4